



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M221
Tipo prodotto	Serial line cartridge
Compatibilità prodotto	Modicon M221C

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	Collegamento seriale non isolato - morsettiera a vite per RS232 Collegamento seriale non isolato - morsettiera a vite per RS485
Velocità di trasmissione	1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 15 m per RS485 1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 3 m per RS232
Protocollo porta comunicazione	Collegamento seriale non isolato: Modbus protocollo master/slave - RTU/ASCII o SoMachine-Network
Isolamento	Non-insulated between lines and internal logic
Altezza	41 mm
Profondità	15 mm
Larghezza	35 mm
Peso prodotto	0,015 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,569 cm
Confezione 1: larghezza	4,742 cm
Confezione 1: profondità	6,985 cm
Confezione 1: peso	30,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	14,4 cm
Confezione 2: larghezza	29,2 cm
Confezione 2: profondità	39,5 cm
Confezione 2: peso	3,32 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	2400
Confezione 3: altezza	105 cm
Confezione 3: larghezza	120 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	111 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------