



### Presentazione

Gamma	Actassi
Product type	RJ45
Device presentation	Monoblocco
Colore	Connettore: argento (zama) Organizzatore: blu (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Tipo di imballo	Cartone
Quantità per confezione	Set da 12

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
Voltage proof	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti 1500 V CA/CC isolamento tra i contatti e lo schermo
Resistenza contatto	20 mOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: $\geq 500$ MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cicli
Attenuazione	$\geq 45$ dB a 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Contact pins	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Shield Type	Metallica: schermatura automatica a 360° con contatto integrato di messa a terra Barriera anti corto circuito
Trazione	50 N durante 60 s
Impedenza di trasferimento	$\leq 0,1$ Ohm a 1 MHz $\leq 0,2$ Ohm a 10 MHz $\leq 1,6$ Ohm a 80 MHz
Perdita	$\geq 50$ dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...250000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Cable outer diameter	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	STP
Categoria	6
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Frequenza di trasmissione	0...250 MHz
Tipo di impronta	S-One
Altezza	28 mm
Lunghezza	35 mm
Larghezza	18 mm
Paesi target	Europe Asia Pacific.

## Ambiente

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo di fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,8 cm
Confezione 1: larghezza	3,3 cm
Confezione 1: profondità	1,8 cm
Confezione 1: peso	32,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4,2 cm
Confezione 2: larghezza	18,0 cm
Confezione 2: profondità	8,3 cm
Confezione 2: peso	423,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	216
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	7,614 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------