



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Unicam multimode fibre optic connector
Colore	Housing: Nero Coduli: acqua
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Per fibre 50/125
Maximum insertion loss	<0,1 dB
Performance fibra	OM3 OM4
Tipo di connettore	SC
Materiale	Ceramica: ghiera Composito: connettore
Paesi target	Europe

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...75 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...75 °C
Norme	Connettore SC: TIA/EIA-604-3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-4 Ed.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1 cm
Confezione 1: larghezza	3 cm
Confezione 1: profondità	6 cm
Confezione 1: peso	5 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	863 g

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
