



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Nautilus |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori di protezione |
| Accessori / destinazione elementi | Vacuostato elettromeccanico Pressostato elettromeccanico |
| Prodotto per applicazioni specifiche | Previene accesso non autorizzato alle viti di regolazione Viti di fiss coperchio interr |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo di accessori | Copertura |
| Descrizione accessori | Coperchio prot a piombo |
| Compatibilità prodotto | XMLA XMLB |
| Peso prodotto | 0,035 kg |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 3,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 7,5 cm |
| Confezione 1: peso | 39,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 100 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 3,962 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|