

Scheda prodotto

Caratteristiche

XVC4B4

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde blu, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC



Presentazione

| | |
|--|--|
| Gamma prodotto | Harmony XVC4 |
| Tipo prodotto | Complete pre-wired monolithic tower light |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | 4 unità luminose |
| Segnalazione sonora | Senza |
| Diametro di montaggio | 40 mm |
| Nome componente | XVC |
| Nome dispositivo | XVC |
| Sorgente luminosa | LED fisso rosso LED fisso arancione LED fisso verde LED fisso blu |
| Tipo circuito di alimentazione | CA/CC |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Materiale | Policarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore SGP (chromium-plated): support tube |
| Installazione | On support tube, 17 mm |
| Montaggio prodotto | Su tubo di supporto, 17 mm |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 24 V |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 24 V |
| Sezione cavi | 0,33 mm ² |
| Sezione AWG | AWG 22 |
| Lunghezza cavo | 600 mm |
| Marking | CE |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 0,8 kV |
| Assorbimento [A] | 100 mA |
| Frequenza di lampeggiamento | 1 Hz |
| Peso prodotto | 0,56 kg |
| Altezza | 508,5 mm |

Ambiente

| | |
|--|---|
| Standard | EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 |
| Certificazioni prodotto | UL |
| Trattamento di protezione | TC |
| Temperatura di stoccaggio | -35...70 °C |
| Temperatura ambiente | -10...50 °C |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a EN/IEC 61140 |
| Categoria di sovratensione | Classe I conforme a EN/IEC 61140 |
| Grado di protezione IP | IP23 installazione superficie verticale conforme a EN/IEC 60529 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,700 cm |
| Confezione 1: larghezza | 74,900 cm |
| Confezione 1: profondità | 6,800 cm |
| Confezione 1: peso | 614,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | P06 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 45,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso | 15,000 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|