



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Tipo prodotto	Unità di base con copertura
Kit composition	Coperchio Unità base
Nome componente	XVM
Tipo base banco indicatori	Base con segnalatore acustico integrato
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V

Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	45 mm
Tipo di segnalazione	Segnalatore acustico continuo/intermittente
Tipo circuito di alimentazione	CA
Colore involucro	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm ²
Marking	CE
Assorbimento [A]	< 18 mA
Frequenza fondamentale	4 kHz
Peso prodotto	0,065 kg

Ambiente

Livello di rumore	0...80 dB a 1 m
Standard	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto	CCC
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-1 Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-5-1 Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP40 qualsiasi posizione eccetto quella verticale conforme a IEC 60529 IP42 posizione verticale conforme a IEC 60529
Trattamento di protezione	TC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,8 cm
Confezione 1: larghezza	4,8 cm
Confezione 1: profondità	6,5 cm
Confezione 1: peso	72,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	21
Confezione 2: altezza	15,0 cm

Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,762 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------