



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVR
Tipo prodotto	Prewired rotating mirror beacon
Segnalazione sonora	Ronzatore
Nome dispositivo	XVR
Diametro di montaggio	120 mm
Grado di protezione IP	IP23 conforme a IEC 60529
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Sorgente luminosa	LED ad alta luminosità, arancione
Livello di rumore	50...90 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilnitrile butadiene-stirene): parte del corpo AS: sfera
Larghezza totale CAD	120 mm
Profondità totale CAD	120 mm
Peso prodotto	0,5 kg
Marking	CE
Montaggio prodotto	Con 3 viti M5
Limiti della tensione di alimentazione	19...30 V CC 21,6...26,4 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	196 mA
Frequenza di lampeggiamento	2,3 Hz
Capacità di serraggio connessioni	0,83 mm ²
Sezione AWG	AWG 18
Lunghezza cavo	400 mm

Ambiente

Standard	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,8 cm
Confezione 1: larghezza	13,8 cm
Confezione 1: profondità	19,5 cm
Confezione 1: peso	659 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm

Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	6,609 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------