



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVS
Tipo prodotto	Sirena
Nome dispositivo	XVS
Colore	Bianco
Tipo di segnalazione	Sirena a 2 toni
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V CA
Livello di rumore	106 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

### Caratteristiche tecniche

Materiale	PC: corpo
Peso prodotto	1 kg
Marking	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Assorbimento di corrente	40 mA a 230 V
Capacità di serraggio connessioni	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Collegamento elettrico	Cavo: 6,5...8,5 mm
Larghezza	114 mm
Altezza	114 mm
Profondità	153,2 mm

### Ambiente

Standard	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-30...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a EN/IEC 61140
Grado di protezione IP	IP53

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Confezione 1: peso	1,242 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,109 kg
Unità di misura confezione 3	P06

Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	77,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	53,960 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------