



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Rilevatore presenze
Tipo di bus	KNX
Colore	Bianco artico

Caratteristiche tecniche

Device presentation	Prodotto completo
Numero di vie	5
Tipologia protezione	Protezione della zona derivazione
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile
Ciclo di servizio	15300 minuti
Campo di temporizzazione	0...1 s (Accensione)
Area di rilevamento	Laterale: 7 m
Angolo di rilevamento	360° orizzontale
Montaggio dispositivo	Incasso
Altezza di montaggio	2,5 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,100 cm
Confezione 1: larghezza	14,400 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	186,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	20,100 cm
Confezione 2: larghezza	30,500 cm
Confezione 2: profondità	40,500 cm
Confezione 2: peso	1,482 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza silicio	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------