



### Presentazione

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gamma prodotto          | SpaceLogic KNX |
| Tipo prodotto           | Alimentazione  |
| Tipo di bus             | KNX            |
| Topologia               | TP256          |
| Apparecchiatura fornita | Line choke     |
| Colore                  | Bianco         |

### Caratteristiche tecniche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Total number of 18 mm modules | 4  |
| Installazione                 | Guida DIN  |
| Tensione nominale             | 180...264 V CA 50...60 Hz  |
| Consumo massimo in W          | 2,9 W  |
| Maximum short-circuit current | 1,5 A  |
| Massima corrente di uscita    | 640 mA   |
| Tensione di uscita            | 30 V CC  |
| Tipo alimentatore             | SELV   |
| Segnalazione locale           | LED  |
| Conessioni - morsetti         | 0,5...4 mm <sup>2</sup> morsetto a vite per solido cavo<br>0,5...4 mm <sup>2</sup> morsetto a vite per a trefolo cavo<br>0,5...2,5 mm <sup>2</sup> morsetto a vite per stranded with sleeve cavo |
| Altezza                       | 90 mm  |
| Larghezza                     | 72 mm  |
| Profondità                    | 65 mm  |

### Ambiente

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Temperatura ambiente        | -5...45 °C                                  |
| Temperatura di stoccaggio   | -25...70 °C                                 |
| Umidità relativa            | 93 % senza condensa                         |
| Altitudine di funzionamento | Acti9 iCV40 ARC                             |
| Comandi                     | 89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 8,3 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 15,8 cm |
| Confezione 1: peso               | 351 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S04     |
| Numero di unità per confezione 2 | 28      |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 40 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60 cm   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: peso               | 10,774 kg |
| Unità di misura confezione 3     | P12       |
| Numero di unità per confezione 3 | 224       |
| Confezione 3: altezza            | 75 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 80 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 120 cm    |
| Confezione 3: peso               | 98,192 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC                 | Sì  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>  |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì  |
| Senza mercurio                   | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|