



### Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Alimentazione
Tipo di bus	KNX

### Caratteristiche tecniche

Condizioni d'impiego	Altri dispositivi Dispositivo KNX
Funzione del modulo	Con tensione di uscita stabilizzata
Installazione	Guida DIN
Potenza di esercizio nominale in W	9,6 W
Corrente in uscita	0,4 A
Tensione di uscita	24 V
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Altezza	68,1 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	68,1 mm

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,2 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	99,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	18,5 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,87 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------