21119

Contatti ausiliario O+SD.F per P25M



Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Contatto di segnalazione aperto-chiuso e sganciato
Nome dispositivo	NC e SD
Composizione contatti segnale	1 NA + 1 NC
Passo 9 mm	1

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso	
Installazione	Guida DIN	
Altezza	89 mm	
Larghezza	18 mm	
Profondità	65 mm	
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza2 cavi 1 mm² - flessibile Morsetto a pinza2 cavi 2,5 mm² - flessibile Morsetto a pinza2 cavi 1 mm² - rigido	

Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1	
Certificazioni prodotto	CEBEC	
	NEMKO	
	DEMKO	
	FIMKO	
	SEMKO	
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1	
Umidità relativa	95 % a 55 °C	
Temperatura ambiente	-2060 °C	
Temperatura di stoccaggio	-4080 °C	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,2 cm
Confezione 1: larghezza	6,6 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	45,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,297 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months