



### Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Nome dispositivo	MX
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-15: 3,3 A a 240 V CA 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz
Passo 9 mm	2

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Acti9 (P25M)
Tensione nominale di isolamento [U]	690 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60947-5-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Altezza	92 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	82 mm
Peso prodotto	0,114 kg
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza - 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile con ghiera Morsetto a pinza - 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile con ghiera
Coppia di serraggio	1,4 Nm

### Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto	CEBEC NEMKO FIMKO SEMKO DEMKO
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,200 cm
Confezione 1: profondità	9,200 cm
Confezione 1: peso	96,0 g

Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,750 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------