



Presentazione

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Range of product | Acti9 |
| Nome prodotto | Acti 9 iPB |
| Tipo prodotto | Pulsante |
| Nome dispositivo | iPB |
| Norme di riferimento | IEC 60669-1 IEC 60947-5-1 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO + 1 NC |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 20 A |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 250 V CA |
| Tipo di comando | 1 pulsante grigio |
| Installazione | Fisso |
| Installazione | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Lato superiore: Clario Lato superiore: Libro Lato superiore: ProDis |
| Passo 9 mm | 2 |
| Altezza | 82 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | Bianco |
| Durata elettrica | AC-22: 30000 cicli CA 50/60 Hz |
| Connessioni - morsetti | Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm ² rigido Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm ² flessibile Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm ² flessibile con ghiera Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm ² rigido Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm ² flessibile Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm ² flessibile con ghiera |
| Lunghezza spelatura fili | 9 mm |
| Coppia di serraggio | 1 Nm |

Ambiente

| | |
|---------------------------|--------------|
| Tropicalizzazione | 2 |
| Umidità relativa | 95 % a 55 °C |
| Temperatura ambiente | -35...70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 2 cm |
| Confezione 1: profondità | 8 cm |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 1: peso | 44 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 12 |
| Confezione 2: altezza | 8 cm |
| Confezione 2: larghezza | 10 cm |
| Confezione 2: profondità | 23 cm |
| Confezione 2: peso | 587 g |
| Unità di misura confezione 3 | S03 |
| Numero di unità per confezione 3 | 108 |
| Confezione 3: altezza | 30 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30 cm |
| Confezione 3: profondità | 40 cm |
| Confezione 3: peso | 5,776 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|