



### Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iRC
Tipo prodotto	Relé di controllo
Nome dispositivo	iRCI
Applicazione	Current control relay
Composizione contatti segnale	1 A/C

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale di impiego [Ie]	8 A a 250 V CA (cos φ = 1)
Segnalazione locale	Segnala il raggiungimento della soglia di preregolazione LED rosso per guasto LED verde alimentazione on
Tipo di regolazione	Selezionato mediante cablaggio: gamma di misurazione Interruttore: sovracorrente Interruttore: sottocorrente
Soglia di sgancio	10...100 %
Range ingresso analogico	1...10 A CC 0,15...1,5 A CC 1...10 A CA 0,15...1,5 A CA
Isteresi	5...50 %
Gamma di temporizzazione	0,1...10 s
Errore di precisione	+/- 10 %
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V CA a 50/60 Hz
Potenza assorbita	3 VA
Potenza dissipata in W	2 W
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	4
Altezza	88,1 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	67 mm
Peso prodotto	215 g
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 6 cavi 1,5 mm <sup>2</sup> rigido

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-5...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,2 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	9,2 cm
Confezione 1: peso	243,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,959 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------