



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome prodotto	Acti9 SBI
Tipo prodotto	Portafusibile sezionatore
Nome dispositivo	SBI
Numero di poli	1P

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
Curva fusibile	GG AM
Calibro fusibile	14 x 51 mm
Tensione nominale di esercizio [Ue]	690 V CA
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Descrizione opzioni bloccaggio	Non padlockable
Passo 9 mm	3
Altezza	107 mm
Larghezza	26,5 mm
Profondità	70 mm
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 2,5...25 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 2,5...25 mm ² flessibile
Coppia di serraggio	3,5 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC EN 60947-3
Grado di inquinamento	3
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,800 cm
Confezione 1: larghezza	7,800 cm
Confezione 1: profondità	11,400 cm
Confezione 1: peso	119,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6

Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,000 cm
Confezione 2: profondità	17,400 cm
Confezione 2: peso	793,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	9,976 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------