

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# A9GSB750

Fuse Disconnecter, Acti9 SBI, 3P+N, 50A, for fuse 14 x 51mm



### Presentazione

Gamma	Acti9
Nome prodotto	Acti9 SBI
Tipo prodotto	Portafusibile sezionatore
Nome dispositivo	SBI
Numero di poli	3P + N

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
Curva fusibile	AM GG
Calibro fusibile	14 x 51 mm
Tensione nominale di esercizio [Ue]	690 V CA
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Descrizione opzioni bloccaggio	Non padlockable
Passo 9 mm	12
Altezza	107 mm
Larghezza	106 mm
Profondità	70 mm
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...25 mm <sup>2</sup> flessibile
Coppia di serraggio	3,5 Nm

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC EN 60947-3
Grado di inquinamento	3
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	17,500 cm
Confezione 1: peso	566,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,114 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------