

Presentazione

Gamma prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo prodotto	Relè statico estraibile
Tipo relè	Relè uscita
Minimum ordered quantity	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Tempo di risposta	<= 0,1 ms dallo stato 0 a 1 <= 0,6 ms dallo stato 1 a 0
Dimensioni passo (larghezza)	10 mm
Compatibilità prodotto	ABE7P16T214 ABE7P16T215 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Tensione ingresso digitale	24 V CC
Tensione uscita digitale	5...48 V CC
Corrente uscita digitale	500 mA
Stato attuale 0 garantito	0,4 mA DC
Stato attuale 1 garantito	2,9 mA DC
Stato tensione 0 garantito	3,8 V DC
Stato tensione 1 garantito	18,6 V DC
Peso prodotto	0,016 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,4 cm
Confezione 1: profondità	6 cm
Confezione 1: peso	6 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	3,5 cm
Confezione 2: larghezza	4,4 cm
Confezione 2: profondità	6 cm
Confezione 2: peso	30 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	1,165 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Schema di cablaggio interno



Curve di declassamento della temperatura

