# 10362

# MiniQuadro Mureva Enclosures IP65 4 moduli 3 prese da incasso





#### Presentazione

| Gamma                            | Mureva                      |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Nome prodotto                    | Mureva Enclosure            |
| Tipo prodotto                    | Contenitore a tenuta stagna |
| Modello pulsantiera              | Involucro per prese e spine |
| Descrizione piastra di montaggio | Senza piastra di montaggio  |

#### Caratteristiche tecniche

| Montaggio pulsantiera           | Superficie                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Passo 9 mm                      | 8                                                                 |
| Numero di moduli 18 mm per fila | 4                                                                 |
| Numero totale di moduli (18 mm) | 4                                                                 |
| Numero di file orizzontali      | 1                                                                 |
| Classe di isolamento            | Doppio isolamento<br>Classe II                                    |
| Numero di aperture interfaccia  | 3                                                                 |
| Numero di piastre               | 1 per prese di alimentazione 50 x 50                              |
| Attrezzature fornite            | 1 piastra prese corrente 50 x 50                                  |
| Tipo di pannello frontale       | Trasparente                                                       |
| Potenza dissipata in W          | 6,5 W                                                             |
| Corrente nominale [In]          | 63 A                                                              |
| Tipo di guida                   | DIN                                                               |
| Descrizione opzioni bloccaggio  | Blocco tasti opzionale                                            |
| Materiale contenitore           | Polimero autoestinguente                                          |
| Dimensioni base                 | 65 x 85 mm                                                        |
| Larghezza                       | 98 mm                                                             |
| Altezza                         | 392 mm                                                            |
| Profondità                      | 98,5 mm                                                           |
| Profondità interna              | 61 mm                                                             |
| Colore                          | Porta: verde trasparente<br>Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035) |

## **Ambiente**

| Norme di riferimento            | IEC 61439-3                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                 | IEC 60695-2-1                                                     |
|                                 | IEC 60670                                                         |
| Resistenza al fuoco             | 650 °C conforme a IEC 60695-2-1                                   |
| Grado di protezione IP          | IP65 conforme a CEI 60529                                         |
| Grado di protezione IK          | IK09 conforme a EN 50102                                          |
| Caratteristiche ambientali (UV) | UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010                  |
|                                 | Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013 |
| Categoria di sovratensione      | II                                                                |
| Temperatura ambiente            | -2560 °C                                                          |

#### Confezionamenti

### Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile                      | Prodotto Green Premium                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                              | ☑ Dichiarazione REACh                                                                 |
| Direttiva RoHS UE                              | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento RoHS della Cina                    | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina                                                       |
| Informazioni esenzioni RoHS                    | <b>₽</b> Sì                                                                           |
| Informazioni ambientali                        | ☑ Profilo Ambientale Del Prodotto                                                     |
| Profilo di circolarità                         | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 26                                                                                    |

## Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|
|----------|-----------|