



### Presentazione

Gamma	Kaedra
Nome prodotto	Kaedra MC
Applicazione	Quadro per cantiere
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Prodotto per applicazioni specifiche	Per cantiere
Modello pulsantiera	Involucro per prese e spine

### Caratteristiche tecniche

Tipo dispositivo di protezione	1 interruttore differenziale - 25 A - 2P - 30 mA 1 interruttore modulare - 16 A - 2P - 6 kA
Other equipments	Spina - 1 2P+T 16 A 230 V Presa - 4 2P+T 16 A 230 V
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

### Ambiente

Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,8 cm
Confezione 1: larghezza	36,0 cm
Confezione 1: profondità	62,0 cm
Confezione 1: peso	3,5 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia

18 mesi

---