



### Presentazione

Tipo prodotto	Cartridge
Nome dispositivo	C1 Neutral-350
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 PRD1 sistema antifulmine con cartuccia inseribile Acti9 Acti9 PRD1 Master sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica

### Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	Tipo 1
Tecn. limitatore sovratensioni	Spinterometro
Sistema di messa a terra	TN TT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Corrente di scarica nominale	20 kA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,5 kV tipo 1
Corrente susseguente	0,1 kA
Installazione	Innesto
Installazione	Into SPD module
Passo 9 mm	4
Altezza	50 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	57 mm
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
Tempo di risposta	< 100 ns

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificazioni prodotto	KEMA-KEUR
Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...90 %
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,3 cm
Confezione 1: profondità	11 cm

Confezione 1: peso	215 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,878 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------