



Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Nome dispositivo	MXV
Tensione di comando [Uc]	110...240 V CA 50/60 Hz 110 V CC
Passo 9 mm	3

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Acti9 Vigi NG125[RETURN]Acti9 Acti9 NG125LMA[RETURN]Acti9 Acti 9 NG125NA[RETURN]Acti9 Acti9 NG125
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60947-5-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Fisso
Installazione	Su interruttore
Altezza	106 mm
Larghezza	25 mm
Profondità	80 mm
Peso prodotto	0,038 kg
Durata elettrica	10000 cicli conforme a CEI EN 60947-5-1
Connessioni - morsetti	-- 1 cavi 0,5...2,5 mm ² - rigido -- 1 cavi 0,5...1,5 mm ² - flessibile -- 1 cavi 0,5...1,5 mm ² - flessibile con ghiera -- 2 cavi 2,5 mm ² - flessibile -- 2 cavi 2,5 mm ² - rigido -- 2 cavi 1,5 mm ² - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	10 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Codice compatibilità	MXV

Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
Grado di protezione IP	IP20 B conforming to CEI EN 60947-5-1 IP4 conforming to CEI EN 60947-5-1
Grado di inquinamento	3 conforme a CEI EN 60947-5-1
Categoria di sovratensione	II
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	10,6 cm
Confezione 1: peso	38 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	11,5 cm
Confezione 2: larghezza	8,5 cm
Confezione 2: profondità	23,7 cm
Confezione 2: peso	407 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	81
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,15 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------