



### Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Contatto di segnalazione aperto/chiuso e sganciato
Nome dispositivo	SD e OF
Composizione contatti segnale	2 A/C
Corrente nominale [In]	0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
Passo 9 mm	1

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60947-5-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Altezza	102,8 mm
Larghezza	15,3 mm
Profondità	75,5 mm
Durata elettrica	10000 cicli conforme a CEI EN 60947-5-1
Connessioni - morsetti	-1 cavi 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido -1 cavi 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile -1 cavi 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile con ghiera -2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> - rigido -2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile -2 cavi 1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	10 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

### Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto	LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA[RETURN]ASTA
Grado di inquinamento	3 conforme a CEI EN 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,3 cm
Confezione 1: larghezza	7,8 cm
Confezione 1: profondità	10,6 cm
Confezione 1: peso	65 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	12 cm

Confezione 2: larghezza	9 cm
Confezione 2: profondità	24 cm
Confezione 2: peso	650 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	81
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,294 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------