



Presentazione

Applicazione interruttore	Circuito controllo
Gamma prodotto	P25M
Nome dispositivo	blocco limitatore
Numero di poli	3P

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	63 A
Potere di interruzione	100 kA a 415 V CA
Installazione	Fisso lato inferiore Fisso lato superiore
Installazione	A innesto
Passo 9 mm	5
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 25 mm ² flessibile

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 947-2 IEC 947-4
Certificazioni prodotto	NEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]SEMKO[RETURN]DEMKO

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	4,5 cm
Confezione 1: peso	117,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,86 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------