



Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Contatto di segnalazione aperto-chiuso e sganciato
Nome dispositivo	NC e SD
Composizione contatti segnale	2 NC
Passo 9 mm	1

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Altezza	89 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	65 mm
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza2 cavi 1 mm ² - flessibile Morsetto a pinza2 cavi 2,5 mm ² - flessibile Morsetto a pinza2 cavi 1 mm ² - rigido

Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto	SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]DEMKO
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,600 cm
Confezione 1: larghezza	1,200 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	42,900 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,500 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	483,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm

Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,351 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------