



### Presentazione

Gamma	Vigilohm
Gamma prodotto	Vigilohm
Nome dispositivo	HRP
Tipo prodotto	Pannello remoto ospedale
Compatibilità gamma	Vigilohm Vigilohm IM IM20-H
Segnalazione sonora	Guasto d'isolamento o elettrico: ronzatore regolabile 80 dB

### Caratteristiche tecniche

Auxiliary supply voltage	24 V CC
Assorbimento [A]	65 mA
Materiale	Plastica
Tipo di comando	Pulsante: test isolamento Pulsante: blocco allarme
Segnalazione locale	Guasto dell'isolamento: luce di segnalazione (arancione) Guasto elettrico: luce di segnalazione (Rosso) Funzionamento normale: luce di segnalazione (verde)
Peso prodotto	0,5 kg
Larghezza	170 mm
Altezza	170 mm
Profondità	20 mm

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione IK	IK08
Altitudine di funzionamento	2000 m
Umidità relativa	90 %
Norme	IEC 60364-7-710: locali medici IEC 61557-8: sicurezza IEC 60601-1: apparecchiature medicali
Temperatura ambiente	0...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,6 cm
Confezione 1: larghezza	20,6 cm
Confezione 1: profondità	21,5 cm
Confezione 1: peso	342,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm

Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	4,13 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------