



Presentazione

Gamma	Vigilohm
Nome dispositivo	Cardew C
Tipo prodotto	Limitatore di sovratensione
Compatibilità gamma	Vigilohm

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale	440 V
Tensione rete	380...660 V - CA (Neutro distribuito) 220...380 V - CA (Neutro non distribuito)
Tensione nominale di isolamento [U _i]	700...1100 V CA
Potere di interruzione	40 kA CA a 50 Hz Per 0,2 s
Peso prodotto	1 kg
Larghezza	70 mm
Altezza	160 mm
Profondità	100 mm

Ambiente

Norme di riferimento	NF C 15-100 NF C 63-150
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,200 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	17,000 cm
Confezione 1: peso	685,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	16,966 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	76,800 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------