



Presentazione

Gamma	Mureva
Nome prodotto	Mureva BOX
Tipo prodotto	Scatola di montaggio

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Numero di file orizzontali	0
Corrente nominale [In]	32 A 16 A
Tipo di guida	DIN
Entrata cavo	: pareti lisce
Materiale contenitore	Housing: polimero autoestinguente
Peso prodotto	0,308 kg
Dimensioni base	103 x 225 mm
Larghezza	103 mm
Altezza	250 mm
Profondità	70 mm
Colore	Housing: grigio chiaro (RAL 7035)

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 309-2 EN 60309-2 CEI 60529 EN 62262 IEC 309-1 EN 60439-1 IEC 695-2-1 EN 60309-1
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Temperatura ambiente	-25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,3 cm
Confezione 1: profondità	24,5 cm

Confezione 1: peso	356,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,35 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Minimum percentage of recycled plastic content	78

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------