



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo prodotto	Ausiliario temporizzatore
Nome dispositivo	iATEt
Tensione di comando [Uc]	24...110 V CC impulso 24...240 V CA 50/60 Hz mantenuto

Caratteristiche tecniche

Tipo di regolazione	Configurazione temporizzazione
Gamma di temporizzazione	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Massima corrente di uscita	0,2 A in attesa 3 A inrush
Assorbimento potenza di mantenimento VA	5 VA
Installazione	Fisso sul lato sinistro TL o CT
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	60 mm
Colore	Bianco
Categoria di sovratensione	III
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [U]	440 V
Norme di riferimento	EN/IEC 60669-2-2
Connessioni - morsetti	Connessione uscita: clip gialli Connessione ingresso: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm ² flessibile Connessione ingresso: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm ² rigido
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 iCT Acti9 Acti9 iTL
Mercato	Piccolo terziario Residenziale
Codice compatibilità	IATEt

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente	-20...50 °C
Temperatura di stoccaggio	40...80 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	2,3 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	86,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	108
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,789 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------