



### Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Load-shedder
Nome dispositivo	DSE1
Numero di vie	1
Tipo controllo e monitoraggio	Cascata
Numero di poli	1P

### Caratteristiche tecniche

Impostazioni	3,5...32 A +/- 1%
Potenza consumata massima in VA	3,5 VA
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Corrente nominale	32 A per circuito prioritario > 16 A relaying by contactor per circuito non prioritario < 16 A per circuito non prioritario
Segnalazione locale	Indicazione distacco carichi: 1 LED (Rosso) Indicazione distacco carichi: buzzer
Tipo display	Schermo LCD
Valore max misurato	9,999 kW
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	4
Conessioni - morsetti	Morsetto a vite 6 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione IP	IP40 IP20
Altezza	87 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	0,13 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Ambiente

Temperatura ambiente	-5...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,200 cm
Confezione 1: larghezza	4,200 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Confezione 1: peso	162,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	15,000 cm

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,200 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------