



### Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Voltage adaptor
Nome dispositivo	iMDU

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 RCA Acti9 Acti9 Reflex iC60
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Tensione di comando [Uc]	24...48 V CA/CC
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	1
Altezza	78 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	74 mm
Peso prodotto	53 g
Colore	Bianco
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia rigido 1,5 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia flessibile 1,5 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia flessibile con ghiera 1,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spelatura fili	6 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Codice compatibilità	iMDU

### Ambiente




Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529 IP40 in contenitore modulare classe II) conforme a CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,9 cm
Confezione 1: profondità	9,2 cm
Confezione 1: peso	47,0 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm
Confezione 2: profondità	26,5 cm
Confezione 2: peso	627,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,932 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------