



### Presentazione

Gamma	Acti9
Nome prodotto	Acti9 SBI
Tipo prodotto	Portafusibile sezionatore
Nome dispositivo	SBI
Numero di poli	3P + N

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Curva fusibile	GG AM
Calibro fusibile	22 x 58 mm
Tensione nominale di esercizio [Ue]	690 V CA
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Descrizione opzioni bloccaggio	Non padlockable
Passo 9 mm	16
Altezza	126,5 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	70 mm
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigido Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 2,5...25 mm <sup>2</sup> flessibile
Coppia di serraggio	3,5 Nm

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC EN 60947-3
Grado di inquinamento	3
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,200 cm
Confezione 1: profondità	22,400 cm
Confezione 1: peso	829,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	9

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,928 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	72,680 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------