



### Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Remote indication auxiliary
Nome dispositivo	iSR
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Passo 9 mm	1

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Altezza	84 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	69 mm
Colore	Bianco
Conessioni - morsetti	Morsetto a pinza (parte inferiore) 3 cavi 0,16 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto a pinza (parte inferiore) 6 cavi 0,16 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetto a pinza (parte inferiore) 1 cavi 0,16 mm <sup>2</sup> - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm 1,2 Nm

### Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI EN 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-25...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	37 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	5,3 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	26,6 cm
Confezione 2: peso	504 g
Unità di misura confezione 3	S03

Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,034 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------