



Presentazione

| | |
|--|--|
| Gamma | Acti9 |
| Tipo prodotto | Dispositivi add-on di corrente residua |
| Nome dispositivo | Vigi iC40 |
| Compatibilità gamma | Acti9 Acti9 iC40 |
| Numero di poli | 1P + N |
| Posizione neutro | Sinistra |
| Corrente nominale [In] | 25 A |
| Tipo di rete | CA |
| Sensibilità differenziale | 30 mA |
| Temporizzazione protezione differenziale | Istantaneo |
| Tipo di protezione differenziale | Tipo A |
| Certificazioni prodotto | CE |
| Marchi qualità | IMQ OVE |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Posizione dispositivo nel sistema | Punto di partenza |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz |
| Tecnologia di sgancio corrente residua | "indipendente dalla tensione" |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 4 kV conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Segnalazione locale | Fault indication |
| Installazione | Aggancio |
| Installazione | Guida DIN |
| Collegamento elettrico al magnetotermico | Tramite viti |
| Passo 9 mm | 2 |
| Altezza | 95 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Profondità | 74 mm |
| Peso prodotto | 90 g |
| Colore | Bianco |
| Durata meccanica | 20000 cicli |
| Durata elettrica | 10000 cicli |
| Connessioni - morsetti | Morsetto a gabbia parte inferiore 1...16 mm ² rigido Morsetto a gabbia parte inferiore 1...10 mm ² flessibile |
| Lunghezza spelatura fili | 14 mm for parte inferiore connection |
| Coppia di serraggio | 2 Nm parte inferiore |

Ambiente

| | |
|-----------------------------|---|
| Norme di riferimento | CEI EN 61009-2-1 |
| Grado di protezione IP | IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529 |
| Grado di inquinamento | 3 conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Umidità relativa | 95 % a 55 °C |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -25...60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...85 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 4,400 cm |
| Confezione 1: larghezza | 8,400 cm |
| Confezione 1: profondità | 11,500 cm |
| Confezione 1: peso | 120,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | P06 |
| Numero di unità per confezione 2 | 432 |
| Confezione 2: altezza | 74,900 cm |
| Confezione 2: larghezza | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso | 56,840 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|