



### Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	HK
Tipo prodotto	Plug outlet
Numero di poli	3P
Corrente termica convenzionale in aria aperta [I <sub>th</sub> ]	16 A
I <sup>2</sup> t all'attivazione	100000 A <sup>2</sup> s
Numero di punti	2
Numero di cablaggi	3 cavi 2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	0,2 m
Quantità per confezione	Set da 6

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [U <sub>i</sub> ]	600 V conforme a CSA 600 V conforme a UL 690 V conforme a IEC 60439-1
Corrente di picco	25 kA
Larghezza	36 mm
Altezza	46 mm
Profondità	38 mm
Peso prodotto	0,04 kg

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439
Certificazioni prodotto	DNV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Confezione 1: peso	44,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	12,700 cm
Confezione 2: larghezza	13,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	325,000 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	5,937 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------