



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	HK
Tipo prodotto	Plug outlet
Numero di poli	3P + N
Corrente termica convenzionale in aria aperta [I _{th}]	32 A
I ² t all'attivazione	200000 A ² s
Numero di punti	2
Numero di cablaggi	4 cavi 4 mm ²
Lunghezza cavo	1 m
Quantità per confezione	Set da 6

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [U _i]	600 V conforme a CSA 600 V conforme a UL 690 V conforme a IEC 60439-1
Corrente di picco	25 kA
Larghezza	36 mm
Altezza	46 mm
Profondità	38 mm
Peso prodotto	0,065 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,7 cm
Confezione 1: larghezza	23,3 cm
Confezione 1: profondità	24,1 cm
Confezione 1: peso	206 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	8,7 cm
Confezione 2: larghezza	24,1 cm
Confezione 2: profondità	23,3 cm
Confezione 2: peso	1,24 kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	54
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	12,067 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------