



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 MIN
Nome dispositivo	MINs
Tipo prodotto	Temporizzatore elettronico silenzioso
Compatibilità prodotto	Compatibilità meccanica con pettini elettrici
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada alogena 230 V CA 2300 W Lampada alogena 230 V CA 2300 W Lampada fluorescente 9 x elettronico 7 W Tubo fluorescente montato in coppiaconvenzionale 2300 VA Tubo fluorescenteelettronico 300 VA Tubo fluorescente non compensatoconvenzionale 2300 VA Tubo fluorescente compensato in serieconvenzionale 2300 VA Lampada fluorescente 7 x elettronico 11 W Lampada fluorescente 7 x elettronico 15 W Lampada fluorescente 7 x elettronico 20 W Lampada fluorescente 7 x elettronico 23 W Lampada fluocompattaconvenzionale 1500 VA Tubo fluorescente compensato in paralleloconvenzionale 400 VA
Potenza consumata massima in VA	6 VA
Massima corrente di commutazione	16 A - 230 V CA pf = 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Temporizzazione	Regolabile da 0,5 a 20 minuti
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite - <= 6 mm ²
Classe di isolamento	Classe II
Larghezza	18 mm
Altezza	89 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	75 g

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...50 °C
Grado di protezione IP	IP20 B

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm

Confezione 1: peso	93,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	130
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	12,636 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------