



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Sezionatore sottocarico
esecuzione del prodotto	Esecuzione base senza maniglia
esecuzione dell'interruttore sottocarico / forma verticale	No
esecuzione del comando di commutazione / comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
tecnica costruttiva dell'apparecchio	incasso fisso
durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	10 000
corrente di impiego / con AC / valore nominale	250 A
tensione di impiego / con DC / valore nominale	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
Elettricità	
corrente di impiego / con AC-21 / valore nominale	250 A
Opportunità	
idoneità all'impiego	
<ul style="list-style-type: none"> ● interruttore di OFF Di EMERGENZA ● interruttore di sicurezza 	<p>Si</p> <p>Si</p>
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico <ul style="list-style-type: none"> ● per circuito principale 	Attacchi a sbarra morsetto piatto
Progettazione meccanica	
altezza	152 mm
larghezza	168 mm
profondità	81 mm
tipo di fissaggio	fissaggio della base
peso netto	1,6 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> ● min. ● max. 	<p>-20 °C</p> <p>45 °C</p>
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio / min.	-25 °C
Certificati	
codice di riferimento	

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

Q
Q

General Product Approval



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KA7123-4AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KA7123-4AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA7123-4AA00

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

