



ALPHA 630 Universal, quadro da pavimento, IP55, Classe di protezione 1, H: 2000 mm, B: 300 mm, T: 250 mm, RAL 7035, senza porta

Versione		
marca del prodotto	ALPHA 630 UNIVERSAL	
denominazione del prodotto	Quadro da pavimento	
esecuzione del prodotto	senza porta	
lavorazione della superficie	verniciata a polvere	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP55	
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe di protezione 1	
idoneità all'interazione / protezione antifulmine	Si	
idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No	
Aspetto		
codice colore RAL	7035	
parte integrante del prodotto		
• ingresso cavo	Si	
• piastra di montaggio	No	
caratteristica speciale del prodotto	senza porta	
ampliamento del prodotto / opzionale / montaggio affiancato	Si	
Progettazione meccanica		
altezza	2 000 mm	
larghezza	300 mm	
profondità	250 mm	
profondità di incasso	250 mm	
peso netto	22,5 kg	
materiale / della custodia	Acciaio	
Certificati		
codice di riferimento		
• secondo EN 61346-2	U	
• secondo IEC 81346-2:2009	UC	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK2325-7KK13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK2325-7KK13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK2325-7KK13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

