



ALPHA 630 Universal, quadro da pavimento, IP55, Classe di protezione 1, H: 2000 mm, B: 600 mm, P: 250 mm, RAL 7035, senza porta

Versione			
marca del prodotto	ALPHA 630 UNIVERSAL		
denominazione del prodotto	Quadro da pavimento		
esecuzione del prodotto	senza porta		
lavorazione della superficie	verniciata a polvere		
Classe di protezione			
grado di protezione IP	IP55		
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe di protezione 1		
idoneità all'interazione / protezione antifulmine	Si		
idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No		
Aspetto			
codice colore RAL	7035		
parte integrante del prodotto			
• ingresso cavo	Si		
• piastra di montaggio	No		
caratteristica speciale del prodotto	senza porta		
ampliamento del prodotto / opzionale / montaggio affiancato	Si		
Progettazione meccanica			
altezza	2 000 mm		
larghezza	600 mm		
profondità	250 mm		
profondità di incasso	250 mm		
peso netto	37,5 kg		
materiale / della custodia	Acciaio		
Certificati			
codice di riferimento			
• secondo EN 61346-2	U		
• secondo IEC 81346-2:2009	UC		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)**Ulteriori informazioni****Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK2325-7KK23>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK2325-7KK23>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK2325-7KK23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK2325-7KK23)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>