



ALPHA 800 Universal, quadro da pavimento, IP55, Classe di protezione 1, H: 1800 mm, B: 300 mm, T: 400 mm, RAL 7035, senza porta

Versione				
marca del prodotto	ALPHA 800 UNIVERSAL			
denominazione del prodotto	Quadro da pavimento			
esecuzione del prodotto	senza porta			
lavorazione della superficie	verniciata a polvere			
Classe di protezione				
grado di protezione IP	IP55			
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe di protezione 1			
idoneità all'interazione / protezione antifulmine	Si			
idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No			
Aspetto				
codice colore RAL	7035			
parte integrante del prodotto				
• ingresso cavo	Si			
• piastra di montaggio	No			
caratteristica speciale del prodotto	senza porta			
ampliamento del prodotto / opzionale / montaggio affiancato	Si			
Progettazione meccanica				
altezza	1 800 mm			
larghezza	300 mm			
profondità	400 mm			
profondità di incasso	400 mm			
peso netto	32,3 kg			
materiale / della custodia	Acciaio			
Certificati				
codice di riferimento				
• secondo EN 61346-2	U			
• secondo IEC 81346-2:2009	UC			
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK2420-6KK14>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK2420-6KK14>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK2420-6KK14

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

