



Base di fusibili NH gr. 0, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) attacco piatto

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Sistema di fusibili NH
esecuzione del filetto della vite di collegamento	M8
esecuzione del prodotto	Base NH
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH0
categoria di impiego	senza
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
<ul style="list-style-type: none"> con AC valore nominale con DC 	690 V 440 V
Elettricità	
corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> a 35 °C valore nominale a 40 °C valore nominale a 45 °C valore nominale a 50 °C valore nominale a 55 °C valore nominale a 60 °C valore nominale a 65 °C valore nominale a 70 °C valore nominale con AC valore nominale 	150,4 A 147,2 A 142,46 A 137,6 A 132,86 A 129,66 A 123,26 A 118,4 A 160 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento	No
potere di interruzione estremo in cortocircuito (I _{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> con AC valore nominale con DC valore nominale 	120 kA 25 kA
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile con collegamento ad innesto	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	2,5 mm ² 50 mm ²
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	14 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	con serraggio con vite
<ul style="list-style-type: none"> per circuito principale 	morsetto piatto
Progettazione meccanica	
tipo di fissaggio	incasso fisso
tipo di fissaggio montaggio a cavaliere	No

peso netto

423 g

General Product Approval		Declaration of Conformity			Test Certificates
Confirmation					Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping	other			Environment
Type Test Certificates/Test Report		Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH3120>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH3120>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3120

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



