



Base di fusibili NH gr. 00, a 3 poli 160A 690V (1000V) attacco piatto, 95 mm²

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Sistema di fusibili NH
esecuzione del filetto della madrevite	M8
esecuzione del filetto della vite di collegamento	M8
esecuzione del prodotto	Base NH
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH00
categoria di impiego	senza
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC valore nominale	690 V
• con DC	440 V
Elettricità	
corrente di impiego	
• a 35 °C valore nominale	150,4 A
• a 40 °C valore nominale	147,2 A
• a 45 °C valore nominale	142,46 A
• a 50 °C valore nominale	137,6 A
• a 55 °C valore nominale	132,86 A
• a 60 °C valore nominale	129,66 A
• a 65 °C valore nominale	123,26 A
• a 70 °C valore nominale	118,4 A
• con AC valore nominale	160 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento	No
potere di interruzione estremo in cortocircuito (I _{cu})	
• con AC valore nominale	120 kA
• con DC valore nominale	25 kA
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile sul morsetto a sella	
• min.	6 mm ²
• max.	70 mm ²
sezione di conduttore collegabile sulla morsettiera	
• min.	1,5 mm ²
• max.	16 mm ²
sezione di conduttore collegabile con collegamento ad innesto	
• min.	2,5 mm ²

- max.
- coppia di serraggio con morsetti a vite max.
 esecuzione del collegamento elettrico
- per circuito principale

50 mm²
 14 N·m
 con serraggio con vite
 morsetto piatto

Progettazione meccanica

altezza	122 mm
larghezza	102 mm
profondità	60 mm
tipo di fissaggio	incasso fisso
tipo di fissaggio montaggio a cavaliere	No
peso netto	709 g

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH4030>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH4030>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



