



Base di fusibili NH Grand. 1, a 3 poli 250A 690V attacco piatto

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Sistema di fusibili NH
esecuzione del filetto della vite di collegamento	M10
esecuzione del prodotto	Base NH
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH1
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC valore nominale</li> </ul>	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC</li> </ul>	440 V
Elettricità	
corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 35 °C valore nominale</li> </ul>	235 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 40 °C valore nominale</li> </ul>	230 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 45 °C valore nominale</li> </ul>	222,6 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 °C valore nominale</li> </ul>	215 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 55 °C valore nominale</li> </ul>	207,6 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 60 °C valore nominale</li> </ul>	202,6 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 65 °C valore nominale</li> </ul>	192,6 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 70 °C valore nominale</li> </ul>	185 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC valore nominale</li> </ul>	250 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento	No
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC valore nominale</li> </ul>	120 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC valore nominale</li> </ul>	25 kA
Conessioni	
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	38 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	con serraggio con vite
<ul style="list-style-type: none"> <li>per circuito principale</li> </ul>	Serraggio con vite e bullone
Progettazione meccanica	
altezza	203 mm
larghezza	146 mm
profondità	84 mm
tipo di fissaggio	incasso fisso
tipo di fissaggio montaggio a cavaliere	No
peso netto	2 090 g

[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH4230>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH4230>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH4230](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4230)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





