



Figura simile

ASIsafe Basic 1 F-RO 1 circuito di abilitazione IP20, con morsetti a vite Morsetti rimovibili uscita sicura relè tempo di reazione max. 40 ms monitor tipo 1, versione 3 impiegabile fino a categoria 4 (EN954-1) fino a PL E (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)

### Dati tecnici generali

<b>esecuzione del prodotto</b>		monitor di sicurezza
<b>protocollo viene supportato protocollo AS-Interface</b>		Sì
<b>Tipo</b>		1 circuito di abilitazione
<b>numero dei circuiti di abilitazione</b>		1
<b>Tempo di risposta max.</b>	ms	40
<b>esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite</b>		morsetti a vite
<b>Corrente nominale di esercizio</b>		
• AC-12, 50/60 Hz 250 V	A	3
• AC-15, 50/60 Hz		
— 115 V	A	3
— 230 V	A	3
• DC-12 (DC-1) 24 V	A	3
• DC-13 (DC-11)		
— 24 V	A	1
— 115 V	A	0,1
— 230 V	A	0,05
<b>codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750</b>		A
<b>codice di riferimento secondo EN 61346-2</b>		F

### Condizioni ambientali

<b>temperatura ambiente</b>		
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
• durante l'immagazzinaggio	°C	-30 ... +70
<b>grado di protezione IP</b>		IP20

### Dati meccanici

<b>larghezza</b>	mm	45
<b>altezza</b>	mm	108
<b>profondità</b>	mm	120
<b>tipo di fissaggio</b>		viti/guida profilata

### Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of  
Conformity

Marine / Shipping



EG-Konf.



LRS



PRS



RINA



RMRS

Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0>

#### Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1105-1AE04-0CA0>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0&lang=en)



