



bobina magnetica per contattore 7,5 kW AC 220 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz, per contattori del motore, grandezza costruttiva S0, morsetto a vite

Dati tecnici generali

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Bobina magnetica

Circuito di comando

tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
potenza dissipata [V·A] della bobina magnetica con AC tip.	8,5 VA
tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 con AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz valore nominale 220 V — a 60 Hz valore nominale 240 V 	
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC	
<ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz 0,8 ... 1,1 • a 60 Hz 0,85 ... 1,1 	

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AP61>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AP61>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2924-5AP61>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AP61&lang=en

Ultima modifica:

18/01/2021 