



bobina magnetica per contattori 18,5 kW AC 24 V, 50 / 60 Hz per contattori del motore, grandezza costruttiva S0, morsetto a vite

**Dati tecnici generali**

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Bobina magnetica

**Circuito di comando**

tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
potenza dissipata [V·A] della bobina magnetica con AC tip.	10,5 VA
tensione di alimentazione di comando	
• 1 con AC	
— a 50 Hz valore nominale	24 V
— a 60 Hz valore nominale	24 V
• 2 con AC	
— a 50 Hz valore nominale	24 V
— a 60 Hz valore nominale	24 V
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	0,8 ... 1,1
• a 60 Hz	0,85 ... 1,1

**Certificati/ Approvazioni**

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

**Ulteriori informazioni**

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/ic10>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AC21>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AC21>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2926-5AC21>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AC21&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AC21&lang=en)

Ultima modifica:

18/01/2021 