





cavo USB-PC per il collegamento alla interfaccia USB di un PC, lunghezza 2,5 m per la comunicazione con SIMOCODE pro oppure softstarter SIRIUS 3RW44 oppure sistema di sicurezza 3SK2 e 3RK3 tramite interfaccia di sistema






### Dati tecnici generali

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Cavo USB per PC
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante il trasporto</li> </ul>	<p>-40 ... +80 °C</p> <p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

### Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMC	Test Certificates	Marine / Shipping
 <a href="#">Confirmation</a>		 <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	

Marine / Shipping	other
-------------------	-------

 	<a href="#">Confirmation</a> 
---	--

### Ulteriori informazioni

- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<http://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3UF7941-0AA00-0>
- Generatore CAx online  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7941-0AA00-0>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3UF7941-0AA00-0>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en)

