

cartuccia fusibile DIAZED 500V ritardato, TNDZ, E16, 6A



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Fusibile DIAZED
esecuzione del prodotto	per protezione di cavi e conduttori
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile DIAZED
Dati tecnici generali	
classe della caratteristica di sgancio	ritardato (T)
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NDz
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con DC	500 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale	1,6 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	1,9 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	1,9 W
Elettricità	
corrente di impiego	
• a 30 °C valore nominale	5,88 A
• a 40 °C valore nominale	5,7 A
• a 45 °C valore nominale	5,52 A
• a 50 °C valore nominale	5,4 A
• a 55 °C valore nominale	5,28 A
• a 60 °C valore nominale	5,16 A
• con AC valore nominale	6 A
Aspetto	
codifica a colori della cartuccia fusibile	verde
Dettagli	
descrizione del prodotto	mediante vite di adattamento o bussole di adattamento
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	11 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-5 °C

- max.

categoria ambientale
 categoria ambientale durante l'immagazzinaggio

40 °C
 fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa
 umidità relativa 90 % a 20 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Environment
--------------------------	---------------------------	-------	-------------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SA231>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SA231>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SA231

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



