

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 63 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (argentate) capsule di contatto



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NEOZED
esecuzione del prodotto	con capsule di contatto argentate
variante di prodotto	Confezione 10x
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile Neozed
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	D02
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC valore nominale	400 V
• con DC	250 V
tensione di impiego valore nominale	400 V
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
potere di interruzione corrente secondo IEC 60947-2 valore nominale	50 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	4,2 W
corrente di impiego	
• a 30 °C valore nominale	61,74 A
• a 40 °C valore nominale	59,85 A
• a 45 °C valore nominale	57,96 A
• a 50 °C valore nominale	56,7 A
• a 55 °C valore nominale	55,44 A
• a 60 °C valore nominale	54,18 A
• con AC valore nominale	63 A
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	63 A
Aspetto	
codifica a colori della cartuccia fusibile	Rame
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) con AC valore nominale	50 kA
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	15 g
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	40 °C

[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SE2363>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SE2363>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SE2363](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2363)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



